

## Спецификация шасси MAN TGL 12.180 4x2 BL

**Обозначение ТС:** TGL 12.180 4X2 BL  
**Основной номер шасси:** LN15FC33-00000  
**Тип ТС:** Шасси  
**Кабина:** Кабина "L"  
**Колесная база:** 5200 mm  
**Задний свес:** 2875 mm  
**Нагрузка на переднюю ось:** 4400 кг  
**Нагрузка на заднюю ось:** 8400 кг  
**Допустимый общий вес:** 11990 кг

### Шины

Передний мост 2 \* WA 245/70R17,5 LENK-NAH TL 136/134 L  
Задний мост 4 \* WA 245/70R17,5 ANTR-NAH TL 136/134 L  
Запасное колесо 1 \* WA 245/70R17,5 LENK-NAH TL 136/134 L.

### Двигатель. Система охлаждения. Сцепление.

Двигатель D0834LFL41 - 180 л.с. / 132 кВт EURO3 - 700 Нм Common rail  
Радиатор и промежуточный охладитель воздуха  
Вязкостная муфта вентилятора  
Номер двигателя также на поддоне  
Система управления двигателем EDC  
Топливный фильтр  
Дополнительный обогреваемый топливный фильтр-влагоотделитель SEPAR  
Обогрев топливного фильтра  
1-но цилиндровый компрессор 238 см<sup>3</sup>  
Моторный тормоз  
Электрофакельное устройство  
Сцепление диаметром 362 мм  
Капсулирование двигателя  
Электронный ограничитель скорости 85 км/ч  
Система поддержания скорости  
Мероприятия по снижению шума 78 dB (92/97 EEC)  
Поддержка международной регистрации

### Забор и выпуск ОГ

Забор воздуха сверху за кабиной через фильтр с осушающим элементом  
Выхлоп справа с направлением в центр шасси

### Коробка передач

Коробка передач ZF 6S-850  
Включатель нейтральной позиции

### Передний мост и его подвеска

Передний мост VOK-05, изогнутый  
Передняя параболическая рессора 4,4 т  
Стабилизатор переднего моста  
Допустимая нагрузка на передний мост 4400 кг

### Задний мост и его подвеска

Пневматическая задняя подвеска 8,4 т  
Гипоидный задний мост HY-0925  
Механизм блокировки дифференциала заднего моста  
Пневмоподвеска ECAS  
Стабилизатор задней оси  
Допустимая нагрузка на передний мост 8 400 кг

### Передаточное число

Передаточное число  $i = 4.11$

### Диски

Диски колес 6.75-17.5 для передней оси  
Диски колес 6.75-17.5 для задней оси  
Диск колеса 6.75-17.5 для запасного колеса

### Колеса

Держатель запасного колеса справа за задней осью

#### **Топливный бак**

Пластиковый топливный бак 200 л справа  
Кронштейны топливного бака  
Сетчатый фильтр  
Цепочка крышки бака  
Запираемая крышка топливного бака неvented

#### **Рулевое управление**

Рулевое управление с гидравлическим приводом  
Регулируемая рулевая колонка по высоте и углу наклона  
Резервуар гидравлической жидкости со щупом  
Замок рулевого колеса  
Многофункциональное рулевое колесо

#### **Рама**

Защитная балка спереди  
Защитная балка сзади  
Боковая противоподкатная защита  
Пластиковый бампер  
Кронштейны крепления подрамника кузова на раме а/м

#### **Тормозная система**

Анти-блокировочная система (ABS)  
Дисковые тормоза для передней оси  
Дисковые тормоза для задней оси  
Тормозные накладки без содержания асбеста  
Соединитель воздуха спереди  
Система осушения сжатого воздуха с обогревом

#### **Внешнее оснащение кабины**

Кабина «L», шириной 2240мм, длиной 2280 мм  
Внешний багажный отсек с доступом снаружи  
Спойлер  
Подсветка ступеней водителя и напарника  
Пневматическая подвеска кабины  
Центральный замок  
Многослойное тонированное лобовое стекло  
Тонированные стекла дверей  
Задняя стенка кабины без окон  
Тонированные стекла за задними стойками дверей  
Механический люк в крыше  
Бардюрное зеркало справа механическое  
Обогреваемое зеркало заднего вида с электроприводом  
Панорамное зеркало справа обогреваемое  
Панорамное зеркало слева обогреваемое  
Фронтальное зеркало со стороны напарника-водителя  
Держатели зеркал для кузовов шириной 2500-2600 мм шириной 2500 мм  
Водоотводы внутри колесных арок

#### **Внутреннее оснащение кабины**

Обивка сидений стандарт  
Сиденье водителя на пневмоподвеске  
Сиденье напарника водителя статичное с регулировкой по дальности, углу сидения  
Текстильная обивка дверей  
Независимый воздушный отопитель EBERSPACHER AIRTRONIC D2  
Кондиционер AC R134A  
Лампа для чтения водителя и напарника  
Одно спальное место  
Матрац  
Подушка  
Занавес по периметру кабины  
Шторка спального места  
Электрический стеклоподъемник справа и слева  
Механическая солнцезащитная шторка водителя и напарника  
Ручка справа и слева для входа в кабину со стороны водителя  
Ручка справа и слева для входа в кабину со стороны напарника  
Вещевой ящик над лобовым стеклом  
Пепельница со стороны водителя-напарника  
Исполнение приборной панели «стандарт»  
Ковровое покрытие туннеля двигателя

**Индикаторные приборы**

Панель приборов 'Base-Line', км/ч  
ЕС-электроспидограф, для контроля работы 2-х водителей  
Тарировка электроспидографа  
Бортовой компьютер «MAN Tronic»  
Рабочий язык приборной панели русский  
Второй язык приборной панели немецкий

**Система освещения**

Регулировка угла наклона фар  
Сдвоенные галогенные фары H7  
Габаритные огни  
Боковые габаритные огни  
Электрическая проводка для освещения кузова  
Электрическая проводка для задних огней кузова  
Розетка для подключения габаритных огней кузова

**Радио**

Радио MAN CD 24B

**Электрооборудование**

Электрический однотональный звуковой сигнал  
Электрическая система для подключения гидроборта  
Механический выключатель массы  
2 \* АКБ 12 В 140 Ач  
Запираемая крышка АКБ (без замка)  
Генератор 28В 110А 3080Вт  
Электрический омыватель лобового стекла

**Прочее**

Инструкция по эксплуатации на русском языке  
Антифриз до -35 град  
Огнетушитель, 3 кг  
Передние брызговики  
Пластиковые крылья для транспортировки  
Медицинская аптечка  
Знак аварийной остановки  
Лампа аварийной остановки  
Домкрат 12т  
1 противооткатный упор  
Максимальный габаритный размер по ширине 2550 мм (включая надстройку)  
Исполнение для правостороннего движения